

ORIZON®



La nouvelle
génération
bicolore

UN **ORIZON**
À VOS COULEURS POUR L'INDUSTRIE

SEUL
FABRICANT
FRANÇAIS
de
CASQUES
ENTIÈREMENT
INTÉGRÉ

 **taliaplast®**
le partenaire du pro

afaq
ISO 9001
Qualité
AFNOR CERTIFICATION

Personnalisez votre

ORIZON®

64 possibilités d'associations de couleurs :
8 couleurs de coque x 8 couleurs de visière sans ou avec* lunette,
soit 128 références.



56 35 11 56 35 21 56 35 31 56 35 41 56 35 51 56 35 61 56 35 71 56 35 81

avec LUNETTE 56 37 11 56 37 21 56 37 31 56 37 41 56 37 51 56 37 61 56 37 71 56 37 81



56 35 12 56 35 22 56 35 32 56 35 42 56 35 52 56 35 62 56 35 72 56 35 82

avec LUNETTE 56 37 12 56 37 22 56 37 32 56 37 42 56 37 52 56 37 62 56 37 72 56 37 82



56 35 13 56 35 23 56 35 33 56 35 43 56 35 53 56 35 63 56 35 73 56 35 83

avec LUNETTE 56 37 13 56 37 23 56 37 33 56 37 43 56 37 53 56 37 63 56 37 73 56 37 83



56 35 14 56 35 24 56 35 34 56 35 44 56 35 54 56 35 64 56 35 74 56 35 84

avec LUNETTE 56 37 14 56 37 24 56 37 34 56 37 44 56 37 54 56 37 64 56 37 74 56 37 84



56 35 15 56 35 25 56 35 35 56 35 45 56 35 55 56 35 65 56 35 75 56 35 85

avec LUNETTE 56 37 15 56 37 25 56 37 35 56 37 45 56 37 55 56 37 65 56 37 75 56 37 85



56 35 16 56 35 26 56 35 36 56 35 46 56 35 56 56 35 66 56 35 76 56 35 86

avec LUNETTE 56 37 16 56 37 26 56 37 36 56 37 46 56 37 56 56 37 66 56 37 76 56 37 86



56 35 17 56 35 27 56 35 37 56 35 47 56 35 57 56 35 67 56 35 77 56 35 87

avec LUNETTE 56 37 17 56 37 27 56 37 37 56 37 47 56 37 57 56 37 67 56 37 77 56 37 87



56 35 18 56 35 28 56 35 38 56 35 48 56 35 58 56 35 68 56 35 78 56 35 88

avec LUNETTE 56 37 18 56 37 28 56 37 38 56 37 48 56 37 58 56 37 68 56 37 78 56 37 88

(* avec Lunettes de protection, le 4^{ème} chiffre est un 7)

Traçabilité mentionnée sous la visière.

Conditionnement par 6.


Nos casques ont une durée de vie de 5 ans.

Nous expédions toujours nos casques
avec une date de fabrication de moins de 6 mois.

Aérations latérales

Zone de ventilation pour aérer la tête selon

Existe sans aération (nous consulter).



Très bonne protection des yeux grâce à la lunette très couvrante.

Des options pour votre

ORIZON

Kit rétro réfléchissant - Réf. 56 03 15 - Cdt 1

Porte-badge clipsable - Réf. 56 03 11 - Cdt 6

Personnalisation en frontal (sans porte-badge)

Personnalisez vos produits !

Plaque à votre disposition

Votre **ORIZON**[®] en toute sécurité

réglable
la chaleur accumulée sous la coque.
latérale. Isolement électrique EBT-440 Va



Confort maxi

Coiffe textile en polyester.
Tour de tête avec garniture frontale 37 cm pour absorber la transpiration et garantir un meilleur niveau de confort.
Harnais avec 6 points d'ancrage.

Lunette de protection

Bouton pour faciliter l'utilisation de la lunette même avec des gants.

Lunette compatible avec la plupart des lunettes correctrices.

Lunette en polycarbonate, incolore, anti-chocs et anti-U.V. pour la protection des risques mécaniques.


Résistance aux particules lancées à grande vitesse selon la norme EN 166.

Excellent maintien

Serre-nuque à molette crantée à crémaillère sans débrayage : grande facilité d'utilisation et excellent maintien même tête penchée grâce à l'appui très bas sur la nuque (réglable de 53 à 61 cm)



Kit rétro réfléchissant. Pour contribuer à une plus grande visibilité par temps sombre ou lors de travaux de nuit (visibilité à 360°). Classe 2. Coloris blanc. A poser soi-même.



Porte-badge clipsable en ABS transparent 85 x 54 cm. Format étudié pour recevoir les badges d'accès, les cartes de visite, les cartes BTP (obligatoires pour tous les professionnels du secteur du bâtiment) ou autre signalétique d'identification personnelle.

ORIZON®

Coque matière

<input checked="" type="radio"/> PE HD (Polyéthylène Haute Densité)
<input type="radio"/> ABS

Visière matière

<input checked="" type="radio"/> PE HD (Polyéthylène Haute Densité)
<input type="radio"/> ABS

Durée

maximale d'utilisation

(à partir de la date de fabrication et dans des conditions normales d'utilisation et de stockage)

<input type="radio"/> 3 ans
<input checked="" type="radio"/> 5 ans

Masse sans lunette

450 g

Avec lunette

500 g

Performances

Températures

<input type="radio"/> -10°C	<input checked="" type="radio"/> -20°C	<input type="radio"/> -30°C	<input checked="" type="radio"/> +50°C
-----------------------------	--	-----------------------------	--

Isolement électrique

<input checked="" type="radio"/> 440 V alternatif (440 Va) (uniquement pour les casques sans aérations latérales)

Accessoires adaptables

<input checked="" type="radio"/> Kit rétro réfléchissant
<input type="radio"/> Porte-badge adhésif
<input checked="" type="radio"/> Porte-badge clipsable
<input checked="" type="radio"/> Coquille anti-bruit
<input checked="" type="radio"/> Lampe frontale
<input checked="" type="radio"/> Jugulaires* 2 points (coton, cuir, textile)
<input type="radio"/> Jugulaire* 3 points (textile)
<input type="radio"/> Grille "forestier"
<input type="radio"/> Écran de protection
<input checked="" type="radio"/> Lunette de rechange
<input type="radio"/> Porte lampe et passe-til (non compatible avec l'option 440 Va)

* ancrage spécifique à nos modèles



Coiffe

Description

<input type="radio"/> RB Araignée en plastique	<input checked="" type="radio"/> TB Textile	<input type="radio"/> RB Araignée en plastique monobloc
--	---	---

Nombres de points d'ancrage

<input type="radio"/> 4 Pts	<input type="radio"/> 4 Pts	<input type="radio"/> 4 Pts
<input type="radio"/> 6 Pts	<input checked="" type="radio"/> 6 Pts	<input type="radio"/> 6 Pts

Réglage avec molette (taille 53 - 61 cm)

<input type="radio"/> RB	<input checked="" type="radio"/> TB	<input type="radio"/> RB
--------------------------	-------------------------------------	--------------------------

Garniture frontale

<input type="radio"/> 20 cm	<input type="radio"/> 20 cm	<input type="radio"/> 20 cm
<input type="radio"/> 37 cm	<input checked="" type="radio"/> 37 cm	<input type="radio"/> 37 cm
<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 40 cm	<input type="radio"/> 40 cm

Aérations latérales

<input checked="" type="radio"/> réglables	<input type="radio"/> non réglables
--	-------------------------------------



CE - EN 397 (casque)
- EN 166 (lunette)

Principaux domaines d'application :

- Métiers de l'industrie et du BTP.

Avantages produit :

- Traçabilité : date de fabrication et identification du lot mentionnées sous la visière du casque.
- Excellente résistance aux chocs et à la pénétration.
- Molette crantée à crémaillère sans débrayage : grande facilité d'utilisation et excellent maintien même tête penchée grâce à l'appui très bas sur la nuque.
- Coiffe textile pour plus de confort.

Modèle avec lunette

- Lunette en polycarbonate, incolore, antichocs, anti-U.V. et très couvrante.
- Bouton pour faciliter l'utilisation de la lunette même avec des gants.
- Lunette escamotable à volonté pour une protection des yeux optimale.
- Lunette compatible avec la plupart des lunettes correctrices.

Marquage (ex. : logo société)

Sérialisation

<input checked="" type="radio"/> Frontale (sans badge)	L 50 x H 40 mm
<input type="radio"/> Latérale	-
<input type="radio"/> Dos	-

SOFOP taliaplast®

3 route de la Torse - RN 171 - BP 46
44550 Montoir de Bretagne - France

Commercial France

Tél. Standard : 02 51 16 60 60
email : commercialfrance@taliaplast.com

Service Commercial Export
Export Sales Department

Phone : 33 (0) 251 166 086
Fax : 33 (0) 240 454 464

GRAND EXPORT / OVERSEAS Area
e-mail : export@taliaplast.com

EUROPE / EUROPE Area
e-mail : saleseurope@taliaplast.com

217 49 02 / A. _FR



taliaplast® est la marque déposée de la société SOFOP S.A.S. Société Française d'Outils Professionnels SAS au capital de 10 000 000 Euros - 006 780 514 R.C.S. Saint-Nazaire - SIREN 006 780 514 - APE 2229 B - N° TVA FR 72 006 780 514 - Identifiant EORI : FR 006 780 514 00037

www.taliaplast.com

La nouvelle génération **bicolore**