

## SO2DC15 RED



## GAMME GANTS CUIR SOUDEUR



PAUME	CUIR CROÛTE DE BOVIN SUPÉRIEURE
DOUBLURE	MOLLETON
COUTURES	FIL ARAMIDE
TAILLES	9 • 10 • 11
LONGUEUR	42 cm, selon la taille



Sachet : 10 paires  
Carton : 60 paires



L'ensemble de nos sachets sont recyclés et recyclables. Nos cartons et cartonnettes sont issus de la filière FSC.



3133X



41314X

Résiste à  
250 °C  
durant 11  
secondes.

EN 12477: TYPE B

## SECTEURS D'ACTIVITÉ

Milieux industriels, BTP et collectivités

## UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Ces gants sont préconisés pour la manipulation de pièces sèches et à haute température



Version: 2025-03-19  
Page: 1/2

Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682

NT PRO SAS

5b rue des Cigognes, F-68590 RORSCHWIHR  
Mail: sales@nt-pro.com



www.nt-pro.com

Tél. : +33 (0)3 89 73 50 63



# SO2DC15 RED

## CRITÈRES DE PERFORMANCE & INFORMATIONS LÉGALES

### RISQUES INTERMÉDIAIRES – CAT II

LABO : CTC 0075  
 AET 0075/2759/162/04/21/0799  
 EN ISO 21420 : 2020  
 EN 388 : 2016 + A1 : 2018  
 EN 407 : 2020  
 EN 12477 : 2001 / A1 : 2005

### EN 388 : 2016 + A1 : 2018

ABRASION :	3/4
COUPURE :	1/5
DÉCHIRURE :	3/4
PERFORATION :	3/4
ISO 13997 :	X/F

### EN 407 : 2020

PROPAGATION DE FLAMME :	4/4
RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT :	1/4
RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVECTIVE :	3/4
RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIANTE :	1/4
PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL FONDU :	4/4
RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION :	X/4

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Avant toute utilisation, vérifier que les gants sont en bon état (sans défauts, trous, déchirures ou usures anormales),
- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de tester les gants avant de les utiliser, car les conditions réelles d'utilisation peuvent différer de celles des essais CE de type.

## INNOCUITÉ, CONFORT

- Dextérité niveau 5,
- Cet EPI ne contient pas de substance à des taux connus ou suspectés pouvant avoir des effets néfastes sur la santé de l'utilisateur (dans des conditions standards d'utilisations).

## STOCKAGE ET ENTRETIEN

- Stocker dans un milieu sec, aéré et à l'abri de la lumière,
- Pas d'entretien particulier,
- L'élimination de ces gants doit respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

## NOS TECHNOLOGIES EXCLUSIVES

### NORMES

Des informations complémentaires sont disponibles sur notre site : [www.nt-pro.com](http://www.nt-pro.com).



Version: 2025-03-19  
 Page: 2/2

Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682

NT PRO SAS

5b rue des Cigognes, F-68590 RORSCHWIHR  
 Mail: sales@nt-pro.com



[www.nt-pro.com](http://www.nt-pro.com)

Tél. : +33 (0)3 89 73 50 63

