

CERTIFICATION : EN 360 : 2002 / REGLEMENT : 2016 / 425
FICHE : VG11 11.062



NMINABS5



NMINABSP5


CARTER AMOVIBLE
(Réf. NCAR)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Longueur totale 2,5 m
- Masse utilisateur maximale 140 kg
- Longe sangle polyamide largeur 46 mm (R > 18 kN)
- Structure acier
- Résistance statique > 15 kN
- Force d'arrêt < 600 daN
- Tirant d'air vertical : 2,5 m
- Anneau d'ancrage avec connecteur acier à vis, ouverture 18mm
- Côté sangle : connecteur à émerillon avec verrouillage automatique et témoin de chute, ouverture 28 mm en aluminium anodisé
- Température d'utilisation : -30°C à +50°C
- Masse : 1,1 kg

UTILISATION

Travaux en hauteur avec risques de chute verticale.

DESCRIPTION

Antichute à rappel automatique léger équipé d'une longe sangle rétractable automatiquement. L'appareil est équipé d'un absorbeur d'énergie à déchirure sous gaine thermorétractée pour permettre de limiter le choc dû à l'arrêt brutal d'une chute.



ENCOMBREMENT

CERTIFICATION : EN 360 : 2002 / REGULATION : 2016 / 425
SHEET : VG11 11.062



NMINABS5



NMINABSP5


REMOVABLE PROTECTIVE
COVER (Ref. NCAR)

TESTED
140 KG

TECHNICAL SPECIFICATIONS


- Total length 2,5 m
- Maxi user weight 140 kg
- Polyamide webbing lanyard wide 46 mm (R > 18 kN)
- Steel structure
- Static resistance > 15 kN
- Arrest force < 600 daN
- Vertical minimum clearance : 2,5 m
- Screw gate connector fitted on top anchorage, opening 18mm
- On webbing side : automatic swivel connector with fall indicator, opening 28 mm in anodized aluminum
- Temperature of use : -30°C to +50°C
- Weight : 1,1 kg

USE

Works on height with vertical fall hazards.

DESCRIPTION

Lightweight and compact fall arrester fitted with a self-retracting webbing lanyard. A tear webbing shock absorber under heat shrunk sleeve limits the impact due to the sudden arrest of a fall.



DIMENSIONS