

TOTAL PROTECT +®



S : 34-36 EMBOUT JAUNE

M : 37-40 EMBOUT MARRON

L : 41-44 EMBOUT ROUGE

XL : 45+ EMBOUT VERT

RÉF. 132

420 g*



NORMES CE

Selon la norme EN ISO 20345:2011 :

- Résistance à l'impact à 200J (EN ISO 12568)
- Résistance à la compression 15kN (EN ISO 12568)
- Résistance à la perforation de la semelle (EN ISO 12568)
- Résistance à la glisse (SRC- EN ISO 13287)

TIGE

- Dessus : **caoutchouc**
- Embout : **200 joules aluminium / titane**

SEMELLE

- Technologie de fabrication : **vulcanisation**
- Semelle anti-perforation : **composite / inox**
- Semelle d'usure : **caoutchouc**
- Date limite d'utilisation : **sans**
- Coefficient d'adhérence sur sols : **SRC**

LES +

- 4 tailles pour couvrir du 34 au 50
- Semelle antidérapante SRC
- Double semelle anti-perforation
- S'adapte à toutes les chaussures plates
- Réutilisable

CONDITIONNEMENT

- Sachet



Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ

S.24

Concepteur et fabricant français

Créativité - Innovation - Technologie - Service

BOSSI INDUSTRIE - 24490 LA ROCHE CHALAISS - France

Tél. : +33 (0)5 53 91 47 06 - Fax : +33 (0)5 53 91 47 80 - Email : info@s24.fr - www.s24.fr

*Poids par pied en 42. S.24 se réserve le droit de modifier les caractéristiques de fabrication de ses produits sans préavis. Document et photos non contractuels, sous réserve d'erreurs d'impression, reproduction interdite. Dernière mise à jour : 10.2016