

S3S CI LG FO SR  
EN ISO 20345:2022 + A1:2024  
Du 35 au 48



Air & Shock

Xetane B

- Tige en cuir pleine fleur
- Dissipatrice
- Semelle polyuréthane J-Quartz
- Embout composite Xetane B et antiperforation non métallique type S

- ❖ Chaussure de sécurité de type urban sport, **polyvalente et intégrant les derniers standards de la sécurité**, coloris noir.
- ❖ Chaussures électrostatiques dissipatrices **ESD** de classe environnementale II protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique, testées suivant la **norme EN 61340-4-3/4-5/5-1**.
- ❖ Tige en cuir pleine fleur lisse hydrofuge.
- ❖ Doublure de tige respirante en **maille 3D SURF** à structure alvéolée, améliore la ventilation périphérique du pied et sèche rapidement.
- ❖ Languette doublée et matelassée pour assurer une meilleure protection du cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure.
- ❖ Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- ❖ Système de fermeture par laçage sur 7 paires d'œillets non métalliques. Lacet plat noir 160 cm plus un second lacet de couleur fourni dans la boîte.
- ❖ Première de propreté **Air&Shock thermorégulatrice et ergonomique**. Sa structure à canaux d'évacuation d'air et les perforations améliorent le confort climatique dans la chaussure et sa conception bi-matière apporte un confort optimal lors de la marche.
- ❖ Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SEOSOL®**.
- ❖ Embout composite **Xetane B** bi-matière en résine avec renfort fibreux résistant à 200 J. Amagnétique et athermique. Hauteur minimale après test  $\geq 4\text{mm}$  par rapport à l'embout de type A suivant la **norme 22568-2:2019**.
- ❖ Première de montage **FleXtane™ By Jallatte** type **S**, résistance à la perforation avec pointe de Ø 3mm (**Small**) **conforme à la norme 22568-4:2021**, antistatique, **100% composite**, cousu directement sur la tige et couvrant **100% du pied** pour une protection intégrale.
- ❖ Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.
- ❖ **Semelle J-Quartz** en PolyUréthane bi-densité, équipée du **JAL'GRIP** système, talon double décroché normalisé **LG** pour une bonne accroche aux barreaux des échelles et une sécurité maximale pour le travail en hauteur.

#### Résistance au glissement norme EN ISO 20345:2022

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS  
A - Talon vers l'avant **0,39** ( $>0,31$ )  
B - Avant vers l'arrière **0,42** ( $>0,36$ )

Exigence additionnelle **SR** : Sol céramique /Glycérine  
C - Talon vers l'avant **0,24** ( $>0,19$ )  
D - Avant vers l'arrière **0,25** ( $>0,22$ )

#### ➤ Semelle d'usure en Polyuréthane bi-densité :

- Bonne résistance à l'abrasion et la traction.
- Absorption d'énergie au talon  $\geq 20$  joules.
- Talon double décroché avec zone de cambrure  $\geq 35$  mm et crampons transversaux  $\geq 1,5$  mm de profondeur
- Couche confort en polyuréthane à densité 0.45 pour plus de souplesse et un bon amorti des chocs et des vibrations.

Poids	Brut (42) : 1518 g / Net (42) : 1302 g	
Pointure	35 au 42	43 au 48
Conditionnement	10 paires	
Boîtes (mm)	335 x 210 x 130	335 x 244 x 130
Cartons (mm)	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356



 **Jallatte**®

[www.jallatte.com](http://www.jallatte.com)