

EVO IZI 2

HARNAIS ANTICHUTE

MAX
140 KG⁽¹⁾
PRODUIT BREVETÉ
BREVETÉ

RÈGLEMENT

2016 / 425

CERTIFICATION

EN 361 : 2002



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sangles principales en polyester 44 mm (R $\geq$ 22kN)
- Réglage du harnais par bouclerie métal à l'aide des poignées de serrage
- Sangle bavaroise avec boucle sternale automatique plastique
- Point d'accrochage dorsal par D métallique
- Point d'accrochage sternal par deux boucles en sangle à réunir. Il s'ajuste verticalement à l'aide de boucles acier
- Fermeture des tours de cuisses par boucles mâle/femelle en acier zingué
- Boucles anti-garrot brevetées
- Résistance statique $\geq$ 15 kN
- Masse : 0,97 kg

DESCRIPTION

Ajustement ultra rapide par 2 poignées de serrage (Système breveté).

Sécurité : Boucles latérales supprimant l'effet-garrot.

Vérification périodique simplifiée : conception avec seulement 2 coutures porteuses, résistance accrue.

Taille unique : le harnais est totalement réglable, ce qui permet à toutes les parties de s'adapter à chaque morphologie.

Ancrage sternal réglable verticalement.

RÉFÉRENCES

EVOIZI2	EVO IZI 2
EVOIZI2BC	EVO IZI 2 en boîte carton



⁽¹⁾Le poids comprend l'utilisateur, ses outils et son matériel.
Sous réserve d'utilisation d'un dispositif antichute associé testé à 140kg (voir mode d'emploi).

EVO IZI 2

FULL BODY HARNESS

MAX
140 KG⁽¹⁾
PRODUIT BREVETÉ
BREVETÉ

REGULATION

2016 / 425

CERTIFICATION

EN 361 : 2002



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Main webbing in polyester wide 44 mm (R $\geq$ 22kN)
- Adjustment of the harness using metal buckles and tightening handles
- Chest strap fastening through automatic plastic buckle
- Back fall arrest attachment point with metal D ring
- Front fall arrest attachment point by loops to connect together. It can be adjusted vertically using steel buckles.
- Legs straps adjustment through zinc plated flat buckles
- Patented anti-trauma buckles
- Static resistance $\geq$ 15 kN
- Weight : 0,97 kg

DESCRIPTION

Ultra-fast adjustment with 2 handles (Patented system).

Safety : Side loops eliminate the suspension trauma effect.

Simplified periodic checking : design with only 2 load-bearing seams for enhanced resistance.

Unique size : The harness is fully adjustable, so all the parts can be adapted to suit every body shape.

Vertically adjustable front attachment point.

REFERENCES

EVO IZI2

EVO IZI 2

EVO IZI2BC

EVO IZI 2 in cardboard box



⁽¹⁾Weight included user, his tools and material.
As far as it is associated with fall arrest device tested to 140kg (see user manual)