

SOFTSHELL

SHADOW

EN 17353 (2020)

Type B3
Équipement adapté à l'obscurité

LES + PRODUITS



Visibilité améliorée pour des situations à risque modéré.

Coupe-vent et déperlante :
softshell laminée trois couches.Manches amovibles préformées, pour
une plus grande aisance dans les
mouvements.

XS à 3XL

Autre taille, nous consulter.



Selon ISO 6330 6N.

20 pièces par carton.
Emballage individuel transparent.

PARKA - VESTE DE PLUIE



ANNAPURNA



NÉPAL



DAKOTA



LONG LIFE



EVEREST





DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Coupe-vent et déperlante.
- Manches amovibles préformées fixées par fermeture à glissière pour une plus grande aisance dans les mouvements.
- Col camionneur.
- Doublure en maille ajourée sur le devant.
- Fermeture centrale à glissière avec curseur réversible et rabat de propreté.
- Bas de manches avec patte de serrage auto-agrippante.
- Dos protège-reins.
- Deux poches basses passepoilées doublées Micromink fermées par fermeture à glissière.
- Une poche poitrine, côté droit au porté, fermée par une fermeture à glissière étanche avec cache curseur.
- Une poche poitrine intérieure, côté gauche au porté, fermée par auto-agrippant.
- Empiècements de couleur orange sur les côtés.
- Empiècement en coloris contrasté sur les épaules et le dessus des bras.
- Une ceinture rétroréfléchissante microbilles segmentée RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollée.
- Un brassard rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé sur chaque manche.
- Fit&Zip : patte d'accroche dans le col et aux poignets pour fixation dans une parka/veste de pluie T2S.
- Mark & Scratch : un auto-agrippant, face velours, d'un diamètre de 8 cm cousu sur la manche droite.

SOFTSHELL
SHADOW



MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTÉRIEUR

- Softshell laminée 3 couches 100% polyester (300 g/m²).

DOUBLURE

- Doublure en maille ajourée 100% polyester (110 g/m²).
- Micromink grise 100% polyester (220 g/m²).

TRANSFERT RÉTRORÉFLÉCHISSANT

- Transfert rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé. 70 cycles de lavage à 60°C (selon ISO 6330 6N).



CONFORMITÉ

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013) + A1 (2021)** pour les vêtements de protection - exigences générales.
- **EN 17353 (2020)** pour les équipements de visualisation améliorée pour des situations à risque modéré.



PERSONNALISATION

POITRINE CÔTÉ COEUR



Dimensions maximales :
80 x 50 mm
60 x 60 mm

DOS




Dimensions maximales :
200 x 100 mm
150 x 150 mm

Avant tout lancement en production, nous réaliserons un BAT à partir du fichier vectoriel (.eps, .ai, .pdf vectorisé) que vous nous aurez transmis.

Certaines contraintes techniques nous empêchent d'effectuer votre marquage à l'emplacement souhaité.

AUTRE MARQUAGE, NOUS CONSULTER



Papier à recycler

15/10/2024 FT DM 1598/01. Photos et textes non contractuels.

