

SWEAT

SHADOW

EN 17353 (2020)

Type B3
Équipement adapté à l'obscurité

LES + PRODUITS



Visibilité améliorée pour des situations à risque modéré.

Chaud et confortable : molleton gratté
65% polyester, 35% coton.

Poignets bord-côte.



XS à 3XL

Autre taille, nous consulter.



Selon ISO 6330 4N.

50 pièces par carton.
Emballage individuel transparent.



DESCRIPTIF DU PRODUIT

- Manches montées.
- Col montant bord-côte fermé par une fermeture à glissière.
- Poignets bord-côte.
- Une ceinture rétroréfléchissante microbilles segmentée RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollée.
- Un brassard rétroréfléchissant microbilles segmentée RETHIOTEX® 26 250-01 thermocollé.
- Empiècements contrastés au bas du sweat, sur les manches et les épaules.
- Logo T2S embossé au dos sous l'encolure.
- Bande de propreté au niveau de l'encolure.



MATIÈRES PREMIÈRES

TISSU EXTÉRIEUR

- Molleton gratté 65% polyester, 35% coton (290 g/m²).
- Molleton orange fluorescent gratté une face 100% polyester recyclé (300 g/m²).

TRANSFERT RÉTRORÉFLÉCHISSANT

- Transfert rétroréfléchissant microbilles segmenté RETHIOTEX® 26 250-01. 70 cycles de lavage à 60° C (selon ISO 6330 6N).



CONFORMITÉ

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes :

- **EN ISO 13688 (2013) + A1 (2021)** pour les vêtements de protection - exigences générales.
- **EN 17353 (2020)** pour les équipements de visualisation améliorée pour des situations à risque modéré.



PERSONNALISATION

POITRINE CÔTÉ CŒUR



Dimensions maximales :
80 x 50 mm
60 x 60 mm


DOS



Dimensions maximales :
200 x 100 mm
150 x 150 mm

Avant tout lancement en production, nous réaliserons un BAT à partir du fichier vectoriel (.eps, .ai, .pdf vectorisé) que vous nous aurez transmis.

Certaines contraintes techniques nous empêchent d'effectuer votre marquage à l'emplacement souhaité. **AUTRE MARQUAGE, NOUS CONSULTER**



Papier à recycler

15/10/2024 FT DM 1600/01. Photos et textes non contractuels.