



# SAFETY JOGGER

PROFESSIONAL



Lourde

## OXYSAFE PB

La chaussure de sécurité la plus légère sur le marché

Les chaussures OXYSAFE sont légères, hygiéniques et conçues pour un confort maximal. Dotées d'une protection ESD avancée, d'un embout en composite et d'une stérilisation facile, ces chaussures sont parfaites pour les environnements secs et humides.

|                          |                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tige                     | EVA étendu                                                                                                |
| Doublure                 | N / A                                                                                                     |
| Semelle intérieure       | Semelle intérieure en mousse SJ                                                                           |
| Semelle anti-perforation | N / A                                                                                                     |
| Semelle                  | EVA étendu                                                                                                |
| Embout                   | Composite                                                                                                 |
| Catégorie                | PB / SR, ESD, A, E                                                                                        |
| Tailles disponibles      | EU 35/36-45/46 / UK 3.0/3.5-10.5/11.0 / US 5.5/6.0-11.5/12.0<br>JPN 21.5/22.5-29/30 / KOR 230/235-295/300 |
| Poids de l'échantillon   | 0.281 kg                                                                                                  |
| Normes                   | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20346:2022                                                                      |



### Embout composite

embout non métallique et légère, pas de conductivité thermique ou électrique



### Solution hygiénique et imperméable

Cette chaussure est fabriquée avec des matériaux imperméables, antibactériens, extrêmement légers et flexibles. Elle constitue donc une solution sûre, hygiénique et confortable pour les applications en milieu humide, telles que le nettoyage ou l'accompagnement de patients sous la douche.



### Lavable à 30°C

Ces chaussures peuvent être lavées en machine à 30°C.



### Stérilisable chimiquement et par UV

Cette chaussure est stérilisable chimiquement et par UV.



BLK



NAV



WHT



### Décharge électrostatique (ESD)

L'ESD permet la décharge contrôlée de l'énergie électrostatique qui peut endommager les composants électroniques et évite les risques d'inflammation résultant des charges électrostatiques. Résistance volumique entre 100 KiloOhm et 100 MegaOhm.

SAFETY JOGGER  
WORKS

HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

ENGINEERED  
IN EUROPE

[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)

**Industries:**  
Restauration, Chimie, Construction, Médical

**Environnements:**  
Environnement sec, Environnement humide

**Consignes de maintenance:**  
Pour prolonger la durée de vie de vos chaussures, nous vous recommandons de les nettoyer régulièrement et de les protéger avec des produits adéquats. Ne faites pas sécher vos chaussures sur un radiateur, ni à proximité d'une source de chaleur.

|                                                                | Description                                                                                             | Unité de mesure | Résultat             | EN ISO 20346 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--------------|
| Tige                                                           | <b>EVA étendu</b>                                                                                       |                 |                      |              |
|                                                                | Tige : perméabilité à la vapeur d'eau                                                                   | mg/cm² /h       | N/A                  | ≥ 0.8        |
|                                                                | Tige : coefficient de vapeur d'eau                                                                      | mg/cm²          | N/A                  | ≥ 15         |
| Doublure                                                       | <b>N / A</b>                                                                                            |                 |                      |              |
|                                                                | Doublure : perméabilité à la vapeur d'eau                                                               | mg/cm² /h       | N/A                  | ≥ 2          |
|                                                                | Revêtement : coefficient de vapeur d'eau                                                                | mg/cm²          | N/A                  | ≥ 20         |
| <b>Semelle intérieure      Semelle intérieure en mousse SJ</b> |                                                                                                         |                 |                      |              |
|                                                                | Semelle : résistance à l'abrasion (sèche/humide) (cycles)                                               | cycles          | 25600/12800          | 25600/12800  |
| Semelle                                                        | <b>EVA étendu</b>                                                                                       |                 |                      |              |
|                                                                | Résistance à l'abrasion de la semelle extérieure (perte de volume)                                      | mm³             | 232.4(Density: 0.29) | ≤ 150        |
|                                                                | Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement du talon vers l'avant                  | friction        | 0.39                 | ≥ 0.31       |
|                                                                | Résistance au glissement de base - Céramique + NaLS - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière | friction        | 0.38                 | ≥ 0.36       |
|                                                                | SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement du talon vers l'avant                  | friction        | 0.22                 | ≥ 0.19       |
|                                                                | SR Résistance au glissement - Céramique + glycérine - Glissement de la partie antérieure vers l'arrière | friction        | 0.23                 | ≥ 0.22       |
|                                                                | Valeur antistatique                                                                                     | MégaOhm         | N/A                  | 0.1 - 1000   |
|                                                                | Valeur de l'ESD                                                                                         | MégaOhm         | 43                   | 0.1 - 100    |
|                                                                | Absorption de l'énergie du talon                                                                        | J               | 34.0                 | ≥ 20         |
| Embout                                                         | <b>Composite</b>                                                                                        |                 |                      |              |
|                                                                | Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 100J)                                      | mm              | 16.5                 | ≥ 13         |
|                                                                | Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 10kN)                            | mm              | 20.5                 | ≥ 13         |
|                                                                | Résistance à l'impact sur l'embout (déformation après impact 200J)                                      | mm              | N/A                  | N/A          |
|                                                                | Résistance à la compression de l'embout (déformation après compression 15kN)                            | mm              | N/A                  | N/A          |

Taille de l'échantillon:

Nos chaussures ne cessent pas d'évoluer, les données techniques ci-dessus peuvent être amenées à changer. Tous les noms de produits et la marque Safety Jogger, sont déposés et ne peuvent pas être utilisés ou copiés dans aucun format, sans accord écrit de notre part.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com