

CERTIFICATION : EN 795 : 2012 Type B / REGLEMENT : 2016 / 425



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sangle polyester largeur 30 mm et épaisseur 3,3 mm ($R > 45$ kN)
- 8 coutures hautes résistances
- Gaine de protection transparente sur les coutures
- Résistance statique de l'anneau : > 18 kN
- Masse NAS10 : 200 g

Différentes longueurs disponibles :


- NAS06 : 0,6 m
- NAS08 : 0,8 m
- NAS10 : 1 m
- NAS12 : 1,2 m
- NAS20 : 2 m

UTILISATION

Travaux en hauteur avec risques de chute verticale.

DESCRIPTION

Dispositif d'ancrage en sangle polyester de largeur 30 mm, cousue pour former un anneau. Cet ancrage mobile permet de créer un point d'ancrage léger, facile à transporter et s'adapte sur de nombreuses structures d'ancrage.





TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Polyester webbing 30 mm wide by 3,3 mm thick ($R > 45$ kN)
- 8 high resistance seams
- Clear protective sleeve on seams
- Static resistance > 18 kN
- NAS10 weight : 200 g

Different lengths available :

- NAS06 : 0,6 m
- NAS08 : 0,8 m
- NAS10 : 1 m
- NAS12 : 1,2 m
- NAS20 : 2 m

USE

Works on height with vertical fall hazards.

DESCRIPTION

This anchor device in polyamide webbing 30 mm wide, is sewn to make it a loop. This mobile anchor point is used as a light anchor point easy to carry and fits most of the structures.

