

CERTIFICATION : EN 795 : 2012 TYPE B / REGLEMENT : 2016 / 425



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sangle polyester largeur 21 mm
- Résistance statique de l'anneau > 18 kN
- Masse NASL10 : 75 g

Différentes longueurs disponibles :


- NASL06 : 0,6 m
- NASL08 : 0,8 m
- NASL10 : 1 m
- NASL12 : 1,2 m
- NASL15 : 1,5 m
- NASL20 : 2 m

UTILISATION

Travaux en hauteur avec risques de chute verticale.

DESCRIPTION

Dispositif d'ancrage en sangle polyester de largeur 21 mm, cousue pour former un anneau. Cet ancrage mobile permet de créer un point d'ancrage léger, facile à transporter et s'adapte sur de nombreuses structures d'ancrage. Non compatible avec la ligne de vie mobile.



CERTIFICATION : EN 795 : 2012 TYPE B / REGULATION : 2016 / 425



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Polyester webbing 21 mm wide
- Static resistance > 18 kN
- NASL10 weight : 75 g

Different lengths available :

- NASL06 : 0,6 m
- NASL08 : 0,8 m
- NASL10 : 1 m
- NASL12 : 1,2 m
- NASL15 : 1,5 m
- NASL20 : 2 m

USE

Works on height with vertical fall hazards.

DESCRIPTION

This anchor device in polyamide webbing 21 mm wide, is sewn to make it a loop. This mobile anchor point is used as a light anchor point easy to carry and fits most of the structures. Not compatible with temporary webbing anchor lifeline.

