

Spécialités

Electrique



SUR
COMMANDE
ON
DEMAND

MADE IN
FRANCE

Les +

CLASSE 0 - AZC / Protection mécanique intégrée (pas besoin de protecteur en cuir) / Grande dextérité grâce à une forme ergonomique proche de la main. / Compatible avec les écrans tactiles.

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
1TOUC00008	8		50
1TOUC00009	9		50
1TOUC00010	10		50
1TOUC00011	11		50

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel

DESCRIPTION

Gants Caoutchouc naturel isolation électrique classe 0 - AZC / La faible épaisseur et le grip dans la zone de préhension facilite les manipulations / Finition intérieure chlorinée facilitant le gantage et le dégantage / Finition extérieur grainée apportant un meilleur grip / Haute dextérité : épaisseur 0.8mm

SECTEURS

Fabrication d'équipements et machines électriques et électroniques

Energie (production et distribution)

Maintenance

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Travaux d'électricien sous tension

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Orange
Forme	Gant
Environnement	Milieu sec
Type de gant	trempe
Structure du gant trempé	non supporté
Finition du support	texturé
Poignet	coupe droite
Longueur du gant - mm	360

NORME(S)



EN ISO 21420:2020

EN388:2016
+ A1:2018

1.1.2.1.X.

EPI CAT. III

Gants de protection — Exigences générales et méthodes d'essai

Protection contre les risques mécaniques

EN60903:2003 + CEI 60903:2014



Class 0 - AZC

Gants isolants électriques

EN 61482-1-2:2008

Class 1 - 4 kA

Vêtements de protection contre les dangers thermiques d'un arc électrique - Partie 1-2 : méthodes d'essai - Méthode 2 : détermination de la classe de protection contre l'arc de matériaux et de vêtements au moyen d'un arc dirigé et contraint (enceinte d'essai)