

Spécialités



Classe	Tension max. d'utilisation COURANT ALTERNATIF
00	500 V
0	1 000 V
1	7 500 V
2	17 000 V
3	26 500 V
4	36 000 V



Catégorie	Résistant à
A	Acide
H	Huile
Z	Ozone
R	Acide, Huile, Ozone
C	Très basse température

Electrique



SUR
COMMANDE
ON
DEMAND

MADE IN
FRANCE

Les +

CLASSE 0 - AZC

Protection diélectrique élevée.

Forme ergonomique.

Légèrement poudré pour faciliter le gantage et dégantage

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
8053	7		50
8054	8		50
8055	9		50
8056	10		50
8057	11		50

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel

DESCRIPTION

Gants caoutchouc naturel beige, isolants, bords tranchés

La forme ergonomique du gant et son intérieur légèrement poudré facilite la mise en main et le retrait

La structure à base de caoutchouc naturel procure de hautes caractéristiques diélectriques; son épaisseur protège tout en assurant une excellente dextérité.

Recommandé pour être utilisé avec des sur-gants en cuir afin d'assurer une protection mécanique.

Longueur : 36cm

SECTEURS

Fabrication d'équipements et machines électriques et électroniques

Energie (production et distribution)

Maintenance

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Travaux d'électricien sous tension

Tension max. d'utilisation : 1000v

Tension d'épreuve : 5000v

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Ecrû
Forme	Gant
Environnement	Milieu sec
Type de gant	trempe
Matériau du support	Latex naturel couleur miel
Structure du gant trempé	non supporté
Finition intérieure	Poudré
Finition du support	lisse
Poignet	coupe droite
Longueur du gant - mm	360

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 2777/11671-02/E00-00

Délivré par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EPI CAT. III

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN60903:2003 + CEI 60903:2014

Gants isolants électriques



Classe 0 catégorie AZC