

Spécialités



Classe	Tension max. d'utilisation COURANT ALTERNATIF
00	500 V
0	1 000 V
1	7 500 V
2	17 000 V
3	26 500 V
4	36 000 V



Catégorie	Résistant à
A	Acide
H	Huile
Z	Ozone
R	Acide, Huile, Ozone
C	Très basse température

Electrique



Les +

CLASSE 2 - AZC
Protection diélectrique élevée
Forme ergonomique
Légèrement poudré pour faciliter le gantage et dégantage

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
8208	8	1	15
8209	9	1	15
8210	10	1	10
8211	11	1	2,50

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Emballage individuel

DESCRIPTION

Gants caoutchouc naturel beige, isolants, bords tranchés
La forme ergonomique du gant et son intérieur légèrement poudré facilite la mise en main et le retrait
La structure à base de caoutchouc naturel procure de hautes caractéristiques diélectriques; son épaisseur protège tout en assurant une excellente dextérité.
Recommandé pour être utilisé avec des sur-gants en cuir afin d'assurer une protection mécanique.
Longueur : 36cm

SECTEURS

Fabrication d'équipements et machines électriques et électroniques

Energie (production et distribution)

Maintenance

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Travaux d'électricien sous tension
Tension max. d'utilisation : 17000v
Tension d'épreuve : 20000v

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Couleur	Ecru	Longueur du gant - mm	360
Forme	Gant		
Environnement	Milieu sec		
Type de gant	trempe		
Matériau du support	Latex naturel couleur miel		
Structure du gant trempé	non supporté		
Finition intérieure	Poudré		
Finition du support	lisse		
Poignet	coupe droite		

NORME(S)



EPI CAT. III

EN420:2003 + A1:2009

Exigences générales pour les gants de protection

EN60903:2003 + CEI 60903:2014

Gants isolants électriques



CLASS 2 - AZC

TAMPON DISTRIBUTEUR

MAJ 08/10/2021