

# GRIPPER WHITE



ASTER

7GR06



S2 SRC  
EN ISO 20345:2011  
du 35 au 47

Chaussure basse  
Type loafer



**WAT-OUT**

**3D Lining**

**Light PLUS**

**PLUS VENTO**

**metal FREE**

- Chaussure de sécurité basse de type loafer. Coloris noir.
- Tige en matière synthétique **WAT-OUT®**, hautement respirante, hydrofuge et anallergique. Possibilité de lavage à l'eau et au savon.
- Doublure **3D.LINING®** en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- Doublure avant-pied en textile non tissé résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- Fermeture par élastique sous languette.
- Première de propreté complète **VENTO-PLUS®** anatomique et antistatique à structure alvéolée pour une meilleure circulation de l'air.
- Modèle certifié **DGUV 112-191**, possibilité de substituer la première de propreté fournie par une première orthopédique **SECOSOL®**.
- Première de montage antistatique.
- Embout de sécurité **LIGHT-PLUS®** en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200 J.

**Résistance au glissement**  
selon la norme ISO 20345:2011  
**Qualité SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Sol céramique/sulfate de Lauryl  
A plat **0,61** (>0,32) - Talon **0,43** (>0,28)

**SRB** Sol acier /Glycérine  
A plat **0,29** (>0,18) - Talon **0,15** (>0,13)

Semelle de marche en PU bi-densité :

- ▶ Résistante aux graisses et produits de nettoyage
- ▶ Résistante à l'abrasion
- ▶ Crampons à canaux croisés pour favoriser l'évacuation des fluides.



Poids	Brut (42) : 1118 g / Net (42) : 900 g			
Pointure	35 au 39	40 au 41	42 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires	10 paires		5 paires
Boites (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Cartons (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350