



KYORENE®
THE GRAPHENE FIBER

00 - 125

SPÉCIFICATIONS PRODUIT



EN511



X2X

EN388



4X32C

EN407



X2XXX



COUPURE



Oeko-Tex®
Standard 100



PROPRIÉTÉS:

- Doublure en nylon graphène 15G avec doublure acrylique
- Revêtement intégral en nitrile bleu et revêtement de la paume en nitrile micro-mousse noir

CARACTÉRISTIQUES:

- Bactériostatique pour l'élimination des bactéries nocives
- Régulation thermique pour maintenir le confort des mains
- Neutralisation des odeurs pour que les gants sentent toujours le frais
- Sans DMF ni silicone

APPLICATIONS:

- Embouteillage
- Conserverie
- Maçonnerie
- Démolition

CATÉGORIE:

- **Kyorene®**

CONSEILS D'ENTRETIEN:

Lavage recommandé à une température entre 40°C et 60°C (104°F – 140°F) avec un détergent doux.

Le séchage peut créer un feutrage sur la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158°F).

TECHNOLOGIES:



Hybrid Coating Technology



VERIFIED GRAPHENE®
PRODUCER
THE GRAPHENE COUNCIL

CONDITIONNEMENT:

| | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------|-------|--------|------|------|
| TAILLE GANT | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| COULEUR MANCHETTE | Violet | Rouge | Jaune | Marron | Noir | Bleu |
| PAR CARTON | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |

NIVEAU DE PERFORMANCE:

EN388: 4X32C

| | | | | | | |
|------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| ABRASION | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| COUPURE | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DÉCHIRURE | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| PERFORATION | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| TEST TDM À LA COUPURE | A | B | C | D | E | F |