



Jauge **13**

ENDUCTION : NITRILE

GANTS ANTI-COUPURE



DESCRIPTION

Tricot sans couture en HPPE+ fibres minérales + Nylon + Spandex, gris chiné de jauge 13.

Enduction de la paume en micro-mousse de nitrile noir.

Niveau élevé de protection contre les coupures (4/5 à la EN 388).

Grip exceptionnel même lors de manipulations de pièces huileuses.

Durée de vie prolongée (résistance à l'abrasion niveau 4/4 à la EN 388).

Niveaux de résistance à la perforation, à l'abrasion & à la déchirure les plus élevés (4/4 à la EN 388).

Poignet élastiqué.

Sans couture évitant tous risques d'irritation.

Les

- Protection élevée contre les coupures (niveau D)
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Manipulation de pièces coupantes



TAILLES	RÉFÉRENCES
7	1CRNB07
8	1CRNB08
9	1CRNB09
10	1CRNB10
11	1CRNB11

CONDITIONNEMENT

10 POLYBAG10 / CARTON



X10

DOMAINES D'APPLICATION



Logistique



Transport



Maintenance



Construction



Travail du bois



Travail du verre



Déchets et recyclage



Travail du métal

NORMES



Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **0075/1747/162/01/17/0008**.
Délivré par **CTC (0075)**

EN420:2003+A1:2009



EN388:2016

A	B	C	D	E
4	4	4	3	D