

Manutention générale et lourde

Synthétique



Les +

Durabilité
Traitement ACTIFRESH pour une meilleure hygiène

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Sachet	Carton
3408	8		

CONDITIONNEMENT DE VENTE

>1

Multiple

DESCRIPTION

Gant de protection en manutention, enduction 3/4 en PVC rouge pour une durabilité optimisée. Le support en coton et le poignet tricot élastiqué assurent un confort lors du port. Respirabilité optimum grâce au dos aéré. Gant hygiénique traité Actifresh. Idéal pour des travaux dans l'industrie, le transport, l'agriculture et le bâtiment. Recommandé en milieu sec.

SECTEURS

- Exploitation minière
- Infrastructures, BTP, TP
- Second-œuvre du bâtiment
- Transport (hors fabrication) et logistique

EXEMPLES D'APPLICATIONS

Industrie, transport, agriculture, bâtiment, maintenance industrielle, maçonnerie, peinture.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Environnement	Milieu sec, légèrement huileux
Type de gant	coupé et cousu
Matériau du support	Support en coton interlock
Niveau de l'enduction	3/4
Matière de l'enduction	PVC ou bi-polymer
Finition du support	lisse
Poignet	Poignet élastique

NORME(S)

Ce gant est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type **2777/10108-02/E02-01**

Délivrée par SATRA Technology Europe Ltd (2777) Bracetown Business Park- Clonee- Dublin 15 Dublin Ireland



EN420:2003 + A1:2009

EN388:2016



4.1.2.1.

Exigences générales pour les gants de protection

Protection contre les risques mécaniques

TAMPON DISTRIBUTEUR