

NOVA 02

02 SR ESD

290g

DU 35 AU 48

RÉF. 6450

290 g*



NORMES CE

• EN ISO 20347: 2022 + A1 : 2024

02 SR ESD

- (WPA) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (SR) Résistance au glissement sur sol céramique avec ajout de glycérine (huile)
- + ESD DIN EN IEC 61340-4-3 : meilleure dissipation des charges électro-statiques

TIGE

- Dessus : tige mesh grille polyester + renfort
- Matelassage : mousse
- Doublure : mesh respirant/microfibre
- Soufflet / languette : toile/mousse
- Fermeture : lacets

SEMELLE

- Technologie de fabrication : soudé
- Semelle d'usure : Inserts caoutchouc
- Semelle intermédiaire : EVA
- Semelle de propreté : NXD®

DOMAINES D'UTILISATION

- Électronique
- Santé / Pharmaceutique
- Logistique / Services
- Restauration / Agroalimentaire
- Entretien / Maintenance

LES +

- Tige en mesh grille offrant une respirabilité maximale
- Modèle **mixte** du 35 au 48
- Semelle extérieure **NXD®** avec couche intermédiaire en EVA pour le **confort de marche et un amorti exceptionnel** | couche d'usure en caoutchouc nitrile pour l'**adhérence SR**
- Confort longue durée, résistance à l'eau nettoyage facile



Piquage : **Cambodge** | Montage : **Cambodge** | Finition : **Cambodge**

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr