FICHE TECHNIQUE

FLAKE CUT

amfori Trade with purpose

Label RSE délivré par le laboratoire BSCI ISO 14000

GAMME
GANTS SYNTHÉTIQUE HIVER

SUPPORT TRICOT	HPPE
JAUGE	13
ENDUCTION	PAUME MOUSSE DE LATEX
RENFORT	/
MANCHETTE	/
DOUBLURE	POLYESTER
TAILLES	8 à 11
LONGUEUR	22 à 27 cm, selon la taille

Sachet : 10 paires
Carton : 100 paires

L'ensemble de nos sachets sont recyclés et recyclables.

FSC
Nos cartons et cartonnettes sont issus de la filière FSC.

DMF FREE
SILICON FREE
TDM D
Jauge 13

EN 388 : 2016 +A1 : 2018
2X42D

EN 511: 2006
X20

SECTEURS D'ACTIVITÉ

Milieux industriels, BTP et collectivités

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

Ces gants sont préconisés pour la manipulation de pièces coupantes humides par temps froid

Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682

NT PRO SAS
5b rue des Cigognes, F-68590 RORSCHWIHR
Mail: sales@nt-pro.com

www.nt-pro.com
Tél. : +33 (0)3 89 73 50 63

FICHE TECHNIQUE

FLAKE CUT

amfori Trade with purpose

Label RSE délivré par le laboratoire BSCI ISO 14000

CRITÈRES DE PERFORMANCE & INFORMATIONS LÉGALES

RISQUES INTERMÉDIAIRES – CAT II
LABO : LEITAT 0162
AET N° C-01509-2022
EN 388 : 2016 + A1 : 2018, EN 511 : 2006
EN ISO 21420 : 2020

EN 388 : 2016 +A1 : 2018 +ISO 21420 : 2020		EN 511 : 2006	
ABRASION :	2/4	FROID CONVECTIF :	X/4
COUPURE :	X/5	CONTACT FROID :	2/4
DÉCHIRURE :	4/4	IMPERMÉABLE :	0
PERFORATION :	2/4		
ISO 13997 :	D/F		

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Avant toute utilisation, vérifier que les gants sont en bon état (sans défauts, trous, déchirures ou usures anormales),
- Porter les gants sur des mains sèches et propres. Il est recommandé de tester les gants avant de les utiliser, car les conditions réelles d'utilisation peuvent différer de celles des essais CE de type.

INNOCUITÉ, CONFORT

- Dextérité niveau 5,
- Cet EPI ne contient pas de substance à des taux connus ou suspectés pouvant avoir des effets néfastes sur la santé de l'utilisateur (dans des conditions standards d'utilisations).

STOCKAGE ET ENTRETIEN

- Stocker dans un milieu sec, aéré et à l'abri de la lumière,
- Pas d'entretien particulier,
- L'élimination de ces gants doit respecter les exigences européennes de traçabilité et de respect de l'environnement.

NOS TECHNOLOGIES EXCLUSIVES

NORMES

Des informations complémentaires sont disponibles sur notre site : **www.nt-pro.com.**

Siret : 815378682 00018 – N°TVA Intracommunautaire : FR 49 815378682

NT PRO SAS
5b rue des Cigognes, F-68590 RORSCHWIHR
Mail: sales@nt-pro.com

www.nt-pro.com Tél. : +33 (0)3 89 73 50 63