

**S7S SC CI HI HRO LG FO SR**  
**EN ISO 20345:2022**  
**du 38 au 47**



**0%  
METAL**



- **Tige en cuir pull-up et anti-abrasion**
- **Semelle Vibram® J-ESCAPE**
- **Antistatique et amagnétique**
- **Embout polymère type B et anti perforation non métallique S**

- ❖ Chaussure montante de sécurité de type rando tout-terrain au design original, pour faire face à des situations imprévisibles et à de fréquents changements d'environnement. Hauteur de la tige 13 cm (pointure 42).
- ❖ Tige en cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up, épaisseur 1,8 / 2,0 mm. **Excellente imperméabilité du cuir, pas de traversée d'eau après 7h de test.** Très bonne respirabilité (évacuation de la sudation bien au dessus des exigences normatives) Sur-embout en cuir résistant à l'abrasion. Coloris marron / noir.
- ❖ Sur embout pare-pierre en polyuréthane, marquage **SC** conforme à la norme **EN ISO 20345:2021** pour garantir solidité et durée de vie de la chaussure, meilleure résistance aux chocs et à l'abrasion.
- ❖ Doublure chausson intégral en **GORE-TEX®**, membrane protectrice imperméable qui laisse respirer le pied. Elle joue le rôle de coupe vent, assure une isolation thermique parfaite et permet à l'humidité de s'évacuer vers l'extérieur.
- ❖ Matelassage de haut de tige ergonomique, en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- ❖ Languette cuir, doublée et matelassée pour assurer une meilleure protection du cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l'intérieur de la chaussure.
- ❖ Fermeture par cinq paires de passe-lacets non métalliques. Lacet hydrofuge noir 130 cm.
- ❖ Tirant arrière pour faciliter le chaussage.
- ❖ Première de propreté **SOFT** en **polyuréthane Dynamic de BASF**, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique, perforée.
- ❖ Chaussant ergonomique avec l'embout **Springtane-B™** en polymère de synthèse. Résistant à un choc de 200 Joules. Hauteur minimale après test  $\geq 4\text{mm}$  par rapport à l'embout de type A suivant la norme **22568-2:2019**.
- ❖ Première de montage **FlexTane™ By Jallatte type S**, résistance à la perforation avec pointe de  $\varnothing 3\text{mm}$  (**Small**) conforme à la norme **22568-4:2021**, antistatique, **100% composite**, cousu directement sur la tige et **couvrant 100% du pied** pour une protection intégrale.
- ❖ Contrefort pour un bon maintien de l'emboîtement du talon.
- ❖ **Semelle de marche J-ESCAPE™ VIBRAM CA/PU** équipée d'un **absorbeur de choc** protégeant le dos et les articulations des vibrations et du **JAL'GRIP SYSTEM**, double décroché normalisé **LADDER GRIP**, marquage **LG** conforme à la norme **EN ISO 20345:2021**, permet l'accroche aux échelles et prévient les risques de chute en hauteur.

### Résistance au glissement norme EN ISO 20345:2022

Sol céramique/ Laurylsulfate de sodium NaLS

A - Talon vers l'avant **0,39** ( $\geq 0,31$ )  
 B - Avant vers l'arrière **0,43** ( $\geq 0,36$ )

### Exigence additionnelle SR : Sol céramique /Glycérine

C - Talon vers l'avant **0,29** ( $\geq 0,19$ )  
 D - Avant vers l'arrière **0,29** ( $\geq 0,22$ )

- ◆ Couche confort en **Softane™** Densité = 0,45. Assure le confort pendant la marche et participe à l'absorption des vibrations.
- ◆ Couche de contact avec le sol en **Néotril™** équipée du système **VIBRAM®**
  - ▶ Très bonne résistance à la chaleur par contact (300°C)
  - ▶ Haute résistance à l'abrasion.
  - ▶ Absorption des chocs talonniers > 20 Joules
  - ▶ Crampons autonettoyants à structure profonde (6,5 mm)



www.jallatte.com

|                 |                                        |                 |                 |                 |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Poids           | Brut (42) : 1682 g / Net (42) : 1464 g |                 |                 |                 |
| Pointure        | 38 au 39                               | 40              | 41 au 45        | 46 au 47        |
| Conditionnement | 5 paires                               | 10 paires       |                 | 5 paires        |
| Boîtes (mm)     | 335 x 210 x 130                        |                 | 335 x 244 x 130 |                 |
| Cartons (mm)    | 680 x 234 x 356                        | 685 x 440 x 356 | 680 x 514 x 356 | 685 x 256 x 356 |