

Réf. **5ARO17R**

Parka

Parka



LES +

IMPER-RESPIRANTE: 8 000mm - 5 000g/m2/24h

FONCTIONNELLE: Capuche repliable + poignets coupe-vent

ANTISALISURE: coloris contrasté aux entrées de poches

COMBINABLE: KAZAN et NEBULO peuvent être associés pour former un produit hiver

RECYCLÉ: certifiée GRS

CONDITIONNEMENT D'ACHAT

Réf.	Taille	Carton
5ARO17R00L	L	10
5ARO17R00M	M	10
5ARO17R00S	S	10
5ARO17R0XL	XL	10
5ARO17R2XL	2XL	10
5ARO17R3XL	3XL	10
5ARO17R4XL	4XL	10
5ARO17R5XL	5XL	10
5ARO17R6XL	6XL	10
5ARO17R7XL	7XL	10

Des tailles peuvent n'être disponibles que sur certains pays

CONDITIONNEMENT DE VENTE



Sachet individuel

A voir également

VARIANTES

5ARO16R

SECTEURS

Collectivités

Infrastructures, BTP, TP

Transport (hors fabrication) et logistique

Services et distribution

CONDITIONS DE LAVAGE

Nombre de lavages 25



Tissus

Couleur	Orange HV	Doublure 2	DOUBLURE TAFFETAS : 100%
Couleur 2	Marine		Polyester - 60g/m2 (manches)
Matière	OXFORD : 100% Polyester Recyclé enduit Polyuréthane - 300D	Bandes	BANDES RÉTRO- RÉFLÉCHISSANTES: Bandes cousues microbilles: 5cm
Doublure principale	DOUBLURE MESH: 100% Polyester - 75g/m2	Imperméabilité	8 000 mm
		Respirabilité	5 000 g/m2/24h

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coutures	Coutures étanchées
Capuche	Capuche tempête intégrée dans le col + cordon de serrage élastique
Col	Col montant
Fermeture	Zip central à double curseur sous rabat à scratches Protège menton
Poignets	Poignets réglables par scratch
Poches	2 poches basses zippées sous passepoil / 1 poche Napoléon / 2 poches plaquées intérieures fermées par scratch
Renforts empiècements	Empiècements contrastés : Épaules + Côtés + Poignets
Serrage	Bas réglables par cordons élastiques
Finitions détails	Zips + attaches pour fixation de la veste KAZAN ou softshell NEBULO 1 boucle passe écouteur intérieure
Visibilité	Bandes cousues: 2 bretelles + 2 ceintures + 2 brassards/manche
Trappe de marquage	Accès pour marquage

NORME(S)

Cet équipement est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0598/PPE/25/3800

Délivré par SGS Fimko Oy (0598) Takomotie 8 00380 HELSINKI Finland



EPI CAT. II

EN ISO 20471:2013 + A1:2016



CLASS 3

EN343:2019



3.3.X

Vêtements haute visibilité

Protection contre la pluie