½ BOTTES ALLWORKER

½ BOTTES - **Sécurité**

Réf AWS5DB - Taille : du 36 au 49

EN ISO 20345 : 2022 S5 CI FO SR LG

SOLIDUR 1946

Spécialiste des E.P.I

FICHE TECHNIQUE

PHOTOS DU PRODUIT

MODÈLE MIXTE



1,065 kg

DESCRIPTION

Ce bottillon est une demi-botte de sécurité adaptée pour tous les travaux en plein air : paysagisme, agriculture, le BTP... Robustes elles sont adaptées aux conditions de travail dans les environnements difficiles, froids, humides et sales. Elles s'enfilent et se retirent rapidement et offrent un confort optimal tout au long de la journée. Elles sont antistatiques, résistantes à l'eau, aux hydrocarbures et aux chocs. Elles sont dotées d'une semelle anti-perforation et d'un embout de protection qui permettent une sécurité optimale.

3 PRINCIPAUX AVANTAGES

- Robuste et bonne protection
- Facile à chausser et à retirer
- Polyvalente et confortable

MATÉRIAUX

Construction PU moulé par injection.
Matériau supérieur et semelle : PU.
Doublure : Tissu polyester.
Embout de sécurité : acier.
Résistance à la pénétration : semelle intermédiaire de protection en acier.

ENTRETIEN

Déposer les bottes dans un endroit frais et sec, à l'abri de toute source de chaleur (chauffage et soleil). Nettoyage : eau, savon et éponge. Ne pas mettre en machine à laver.

POIDS ET DIMENSIONS

Taille : 43
Poids paire : 2,13 kg
Hauteur de tige avant : 26 cm (en taille 42)

CONDITIONNEMENT

L'emballage est en carton, normé CITEO. Donnons ensemble une nouvelle vie à nos produits.
Conditonnement de 6.
Sous conditionnement à l'unité.

Document et photos non contractuels.

½ BOTTES ALLWORKER

Pour les ***revendeurs***, ***commandez*** sur le ***B2B***

½ BOTTES - **Sécurité**
Réf AWS5DB - Taille : du 36 au 49

EN ISO 20345 : 2022 S5 CI FO SR LG

SCHÉMA DÉTAILLÉ



NORME EN ISO 20345 : 2022

Embout 200 J : protection de l'avant du pied contre les chocs et l'écrasement

A **Antistatique**

E **Absorption des chocs au talon**

P **Résistance à la perforation** (insert anti-perforation non métallique)

CI **Isolation** de la semelle contre le froid (-17°C)

FO **Résistance de la semelle aux huiles et hydrocarbures**

SR **Résistance aux glissements** (sol en céramique + savon)

LG **Système grip pour échelle**

CONFORMITÉ

CE 0075/128/161/01/26/0114
Délivré par organisme notifié **0075**

EPI de Cat. II

AWS5DB - MAJ : 04/2026

SOLIDUR SAS
335, Impasse Teractive Ouest - ZA Teractive - 50140 Romagny-Fontenay, FRANCE
Tel. +33 (0)2 33 59 45 12
www.solidur.fr ***@solidur1946***

FEUILLE