MODEL I1120

ACTIVE GEAR® – model: I1120

10G Acrylic terry – Coffee sandy latex – EN 388: 2242X – EN 511: X2X

FICHE TECHNIQUE

ÉDITION 2026-11-08 · FR

CATÉGORIE II · CE



GAMME DE TAILLES

8	9	10	11
M	L	XL	XXL

PERFORMANCES

EN 388:2016+A1:2018 — Risques mécaniques — **2242X**

Abrasion	Coupure (coupe)	Déchirure	Perforation	Coupure ISO 13997	Impact
2	2	4	2	X	–

EN 511:2006 — Froid — **X2X**

Froid convectif	Froid de contact	Perméabilité à l'eau
X	2	X

CE · CAT. II — EPI de catégorie II — Règlement (UE) 2016/425 · lire la notice d'utilisation

CARACTÉRISTIQUES

- Excellente dextérité
- L'enduction latex sablée paume offre une meilleure préhension, même en milieu humide
- Tricoté sans couture pour un confort maximal et éviter les irritations
- Bonne protection contre le froid (EN511:2006)
- Conforme REACH

Sans silicone

VARIANTES

Support	Tricoté sans couture
Matières du support	Acrylique bouclette
Jauge	10
Poignet	Poignet tricot élastique
Matières de l'enduction	Latex sablé café
Type d'enduction	Enduction paume avec pouce enduit
Exigences générales	EN ISO 21420:2020+A1:2024
Empreinte CO_2	0.40 kg CO_2e

CONDITIONNEMENT

1 PAIRE / SACHET — **SACHET INDIVIDUEL** › ×12 SACHETS / SAC › **120** PAIRES / CARTON · 10 SACS

RÉFÉRENCES ET LOGISTIQUE

Code SH **6116 10 20 11** · Origine **Chine**

SKU	TAILLE	EAN-13	CARTON L×L×H (M)	KG
I1118	8/M	7630048200464	0.60 × 0.30 × 0.48	13.89
I1119	9/L	7630048200471	0.60 × 0.30 × 0.48	14.85
I1120	10/XL	7630048200488	0.60 × 0.32 × 0.50	15.95
I1121	11/XXL	7630048200495	0.60 × 0.32 × 0.50	16.91

Conforme au règlement (UE) 2016/425 — attestation d'examen UE de type 0075/2706/162/03/22/0575 délivrée par CTC (organisme notifié 0075).

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

ACTIVE GEAR SA · Route de Chantemerle 58d · 1763 Granges-Paccot · Switzerland

sales@activegear.eu · www.activegear.eu

Mandataire UE: Active Gear Italia S.r.l., Via Cacciatori delle Alpi 1/A, 22070 Capiago Intimiano (CO), Italy